

Stampante/fax/scanner/fotocopiatrice HP LaserJet 3015 All-in-One



HP LaserJet 3015 All-in-One è un dispositivo laser compatto e dal prezzo accessibile, con alimentazione a fogli singoli, che consente di eseguire stampe, fax, scansioni a colori e copie digitali in modo semplice e affidabile.

Ideale per utenti che, in aziende di piccole e medie dimensioni o in ambienti home office, richiedono un unico dispositivo dal prezzo accessibile e poco ingombrante, che offra funzioni flessibili di stampa, fax, copia e scansione e, al tempo stesso, consenta di produrre documenti professionali con la massima facilità e affidabilità.

Stampante, fax, fotocopiatrice e scanner a colori: ottime prestazioni a un prezzo incredibilmente contenuto.

- Decisamente accessibile nel prezzo, HP LaserJet 3015 All-in-One consente di risparmiare tempo e denaro: stampa e copia di documenti facile e veloce, fino a 14 ppm.
- Nessuna attesa: grazie alla tecnologia HP Instant-on la prima pagina viene stampata in soli 10 secondi.
- Documenti laser nitidi e precisi, con una risoluzione di 1.200 dpi* effettivi.
- Fax veloci e con funzioni avanzate: 33,6 Kbps, con invio in differita e trasmissione al PC**.
- Gestione di lavori complessi grazie a 32 MB di RAM e 2 MB aggiuntivi di memoria fax per archiviare fino a 110 pagine di fax.

Grazie al minimo ingombro, questo prodotto HP LaserJet All-in-One può essere collocato facilmente ovunque.

- HP LaserJet 3015 All-in-One rappresenta una soluzione completa per l'ufficio: consente di eseguire stampe, fax, scansioni a colori e copie digitali di alta qualità con un unico dispositivo compatto.
- Grazie al design con alimentazione a fogli singoli e al minimo ingombro, questo versatile prodotto trova facilmente collocazione ovunque sia necessario, consentendo di risparmiare spazio prezioso in ufficio.

Facile da usare, grazie all'interfaccia e al software intuitivi e ai materiali di consumo facili da sostituire.

- Il software HP Toolbox consente di accedere con un semplice clic a tutte le funzioni, agevolando la configurazione, l'acquisizione di informazioni sullo stato e l'assistenza.
- Il software OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) permette di convertire documenti cartacei in file modificabili.
- Multitasking efficiente: utilizzo simultaneo di più funzioni.
- Installazione e sostituzione semplici e pulite dei materiali di consumo, grazie al design delle cartucce di stampa HP all-in-one.
- Carico di lavoro mensile di 7.000 pagine e tutta la qualità HP LaserJet.

*600 x 600 dpi con tecnologia HP REt (Resolution Enhancement technology) e FastRes 1200.

**Trasmissione a PC disponibile con Microsoft® Windows®.

Caratteristiche tecniche

Velocità di stampa	Fino a 14 ppm Stampa della prima pagina: 10 secondi per la stampa (la tecnologia HP Instant-on elimina quasi completamente il tempo di riscaldamento, da avvio a freddo o a caldo) (la velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento)	
Processore	240 MHz, Motorola Coldfire® v 4e	
Memoria	32 MB di RAM	
Qualità di stampa	Risoluzione di 1.200 dpi effettivi [600 x 600 dpi con tecnologia HP REI (Resolution Enhancement technology) e FastRes 1200]	
Margini di stampa (A4)	Superiore: 4,2 mm, sinistro: 4,2 mm, destro: 4,2 mm, inferiore: 4,2 mm	
Stampa	Tecnologia: Linguaggi: Stampa economica:	Laser monocromatica HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 2 L'impostazione della qualità di stampa econo-mode consente di utilizzare una minore quantità di toner per la stampa del testo. Questa impostazione è utile per la stampa di bozze e può essere selezionata indipendentemente dalle altre impostazioni relative alla qualità di stampa. PCL: 45 font TrueType scalabili, PostScript: 35 font TrueType scalabili Fino a 7.000 pagine al mese
	Caratteri di stampa/font: Carico di lavoro:	Fino a 7.000 pagine al mese
Fax	Modem: Telecom: Memoria: Risoluzione:	33,6 Kbps (3 secondi per pagina) TBR21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68 Fino a 110 pagine (2 MB) Standard: 203 x 98 dpi, fine: 203 x 196 dpi, superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni), fotografica: 300 x 300 dpi (mezzitoni abilitati) 120 numeri, 7 tasti one-touch sul pannello frontale
	Selezione rapida:	
Scansione	Tipo: Risoluzione: Profondità bit: Livelli di grigio: Versione TWAIN: Area di scansione:	ADF, scansione a colori 600 x 600 dpi ottica, 9.600 x 9.600 dpi interpolata 24 bit 256 Compatibile TWAIN versione 1.9 Formato minimo dei supporti di stampa: 74 x 105 mm (dall'ADF), formato massimo dei supporti di stampa: 216 x 381 mm (dall'ADF) Sinistro: 4,2 mm, superiore: 4,2 mm, destro: 4,2 mm, inferiore: 5,0 mm
	Margini per le scansioni:	
Copia	Velocità: Copie multiple: Riduzioni/ingrandimenti:	Fino a 14 copie/min. 1-99 copie, con fascicolazione automatica Dal 25 al 400% (in incrementi dell'1%)
Gestione dei supporti di stampa	Alimentazione Vassoio 1	Grammatura Vassoio per carta: da 60 a 163 g/m ² (consigliata: da 75 a 90 g/m ²); alimentatore automatico di documenti (ADF): da 42 a 260 g/m ² ; vassoio di raccolta: da 60 a 163 g/m ²
	Capacità:	150 (vassoio per carta principale), 10 (alimentazione prioritaria), 30 (ADF)
	Output: Stampa fronte/retro:	Fogli: 125, buste: 15, lucidi: 10 Manuale (supporto driver fornito)
Tipi di supporto	Carta (comune, prestampata, perforata, normale, colorata, lucida, intestata, leggera, riciclata, ruvida), buste, lucidi, etichette, cartoncini	
Interfaccia e connessione	Porta USB (Universal Serial Bus) compatibile con le specifiche 2.0; porta parallela IEEE 1284-B Opzionale: server di stampa esterni e server di stampa wireless HP Jetdirect: HP Jetdirect 170x, 175x, 300x, 380x, 500x, en3700, bt1300	
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 98 Second Edition, 2000, Me, XP; Windows NT® 4.0 solo driver di stampa; Mac OS 9.1, 9.2.x, Mac OS X v10.2.x disponibili su Web; DOS, Linux, UNIX, OS/2: funzioni di stampa disponibili solo su Web I driver aggiornati sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com	
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Opzionale: tramite server di stampa HP Jetdirect 170x: Microsoft® Windows® 98, NT 4.0, 2000, Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x; tramite server di stampa HP Jetdirect 175x: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bit, Server 2003, Apple Mac OS 8.6 e versioni successive; tramite server di stampa HP Jetdirect 300x, 500x: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Apple Mac OS 8.6 e versioni successive, Red Hat Linux 6.x e versioni successive, SuSE Linux 6.x e versioni successive, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8 (solo sistemi SPARC), IBM® AIX 3.2.5 e versioni successive, MPE-iX; tramite server di stampa HP Jetdirect 380x, en3700: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bit, Server 2003; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Apple Mac OS 8.6 e versioni successive; Red Hat Linux 6.x e versioni successive; SuSE Linux 6.x e versioni successive; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (solo sistemi SPARC); IBM AIX 3.2.5 e versioni successive; MPE-iX	
Requisiti minimi di sistema	Windows® 98: processore Pentium® o superiore, 24 MB di RAM; Windows Me: Pentium 150 MHz o superiore, 32 MB di RAM; Windows NT® 4.0: Pentium o superiore, 32 MB di RAM; Windows 2000: Pentium 133 MHz o superiore, 64 MB di RAM; Windows XP: Pentium 300 MHz o superiore, 128 MB di RAM Mac 9.1: computer Apple con Mac OS e microprocessore PowerPC, almeno 32 MB di RAM con memoria virtuale impostata a 64 MB; Mac 9.2.x: Power Mac G4 o Macintosh Server G4 (tutti i modelli), Power Macintosh G3 o Macintosh Server G3 (tutti i modelli), iMac (tutti i modelli), iBook (tutti i modelli), Powerbook (tutti i modelli successivi all'originale PowerBook G3), almeno 32 MB di RAM con memoria virtuale impostata a 64 MB; Mac OS X v 10.2.x: Power Mac G5 (tutti i modelli), Power Mac G4 o Macintosh Server G4 (tutti i modelli), Power Macintosh G3 o Macintosh Server G3 (tutti i modelli), iMac (tutti i modelli), iBook (tutti i modelli), Powerbook (tutti i modelli successivi all'originale PowerBook G3), 128 MB di RAM	
Software di serie	HP Toolbox, HP LaserJet Scan, driver di scansione TWAIN o WIA, HP LaserJet Fax, OCR Readeris (non installato con altro software; da installare separatamente), driver stampante (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 2), programma di installazione/disinstallazione, HP Director (Macintosh), HP all-in-one Setup Assistant	
Pannello di controllo	Comandi fax, tasti alfanumerici, comandi menu, annullamento, copia e scansione, display a 2 righe da 16 caratteri	
Gestione stampante	HP Toolbox; HP Web Jetadmin, Embedded Web Server (con server di stampa esterni HP Jetdirect opzionali)	
Requisiti di alimentazione	Tensione in entrata da 220 a 240 VCA (± 10%), 50-60 Hz (± 2 Hz), 2,3 amp	
Assorbimento	260 watt massimo (stampa), 7 watt (standby e risparmio energia), 0 watt (spenta)	
Dimensioni (l x p x h)	Senza imballo: 426 x 470 x 445 mm, Con l'imballo: 600 x 400 x 475 mm	
Peso	Senza imballo: 9,5 kg, con l'imballo: 11,6 kg	
Condizioni di funzionamento	Condizioni ambientali: temperatura di funzionamento: da 15° a 32,5°C, umidità in funzionamento: dal 10 all'80% di umidità relativa, temperatura di immagazzinaggio: da -20° a 40°C, umidità di immagazzinaggio: dallo 0 al 95% di umidità relativa. Livelli di rumore secondo ISO 9296: potenza sonora: LwAd 6,2 B(A) (stampa a 14 ppm), pressione sonora: LpAm 56 dB(A) (posizione operatore), 49 dB(A) (accanto alla stampante)	
Certificazioni prodotto	Certificazioni di sicurezza: IEC 60950: 1999/EN 60950: 2000; IEC 60825-1: 1993 + A1: 1996 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994 + A11: 1996 + A2: 2001 (Prodotto laser/LED di Classe 1); GB4943-1995. Certificazioni EMC: CISPR 22: 1998/EN 55022:1998 - Classe B; EN 61000-3-2: 1995/A14:2000; EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Title 47 CFR, Part 15 Classe B 2/ICES-003, Issue 3; GB9254-1998. Energy Star®	
Garanzia	L'hardware, il software, gli accessori e i materiali di consumo HP sono coperti da garanzia limitata di un anno	

Informazioni per l'ordine

Q2669A Stampante/fax/scanner/fotocopiatrice HP LaserJet 3015 All-in-One, cartuccia di stampa per stampanti HP LaserJet, guida rapida, guida per il fax, software OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) e guida per l'utente in formato elettronico su CD-ROM, vassoio per supporti di stampa da 150 fogli, vassoio per carta con ADF, supporto vassoio di raccolta per ADF, supporto vassoio di raccolta, cavo di alimentazione, cavo telefonico

Materiali di consumo

Q2612A Cartuccia di stampa ultraprecisa a capacità standard per stampanti HP LaserJet, nero (fino a 2.000 pagine*)

Cavi

C6518A Cavo HP USB - 2 m

C2950A Cavo parallelo HP IEEE (tipo B) - 2 m

C2951A Cavo parallelo HP IEEE (tipo B) - 3 m

Server di stampa esterni HP Jetdirect

J3258B Server di stampa esterno HP Jetdirect 170x (parallelo/10BT)

J6035C Server di stampa esterno HP Jetdirect 175x (USB-10/100Base-TX)

J3263A Server di stampa esterno HP Jetdirect 300x (parallelo/10/100TX)

J6061A Server di stampa esterno wireless HP Jetdirect 380x (USB - 802.11b)

J3265A Server di stampa esterno HP Jetdirect 500x (parallelo a 3 porte-10/100Base-TX/10Base2)

J7942A Server di stampa esterno HP Jetdirect en3700

J6072A Adattatore wireless per stampante HP BT1300 Bluetooth® (per porta USB o parallela)

Servizio Assistenza Clienti

U9811A/E HP Care Pack - intervento sul luogo d'installazione il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 3 anni

U9809A/E HP Care Pack - restituzione ad HP, 3 anni

U9813PA/PE HP Care Pack - assistenza successiva alla garanzia, intervento sul luogo d'installazione il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 1 anno

* Con copertura del 5%

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.com/it>



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori od omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

Published in EMEA 02/04 5982-3616ITE

