



Migliorate l'efficacia e la produttività con un dispositivo HP MFP ad alte prestazioni facile da utilizzare. Il toner sferico HP e una cartuccia intelligente ottimizzano la qualità di stampa e l'affidabilità. Fate di più con funzionalità di stampa, copia, scansione e fax veloci e di elevata qualità.

Ideale per le piccole e medie imprese che cercano un unico dispositivo efficace ed affidabile in grado di gestire tutte le produzioni di documenti in bianco e nero e di offrire prestazioni, funzionalità e qualità.

Tutte le funzionalità necessarie ad un prezzo alla portata di tutti.

Stampa, copia, scansione e fax¹ con un solo dispositivo, affidabile e facile da utilizzare. Connessione Hi-Speed USB 2.0 e condivisione facile e sicura della stampante multifunzione HP da parte di più utenti, grazie alla connettività di rete veloce. Facile gestione di documenti complessi con il veloce processore a 264 MHz e fino a 64 MB di memoria. Protezione dai furti grazie al blocco di sicurezza Kensington fornito con la stampante multifunzione. L'alimentatore automatico ADF da 50 fogli consente l'utilizzo non assistito delle funzioni fax, scansione e copia di documenti di più pagine.

Prestazioni eccezionali su cui fare affidamento per realizzare documenti di qualità professionale.

Dipende dal supporto integrato per PCL 5e, PCL 6 ed emulazione HP PostScript livello 3, consentendo di stampare documenti complessi. La risoluzione di scansione fino a 19,200 dpi permette di ottenere immagini a colori di elevata qualità. Sfruttate la scansione a colori a superficie piana e copiate molteplici materiali, tra cui libri ed altri documenti rilegati. Le funzionalità fax avanzate¹ includono la ricezione privata e FaxTel² e la memorizzazione digitale di più di 300 pagine. L'intelligenza integrata nella cartuccia originale HP ottimizza la qualità di stampa.

La produttività migliora, grazie alle velocità di stampa e copia ed alla stampa veloce della prima pagina.

Il toner sferico brevettato HP produce testo in grassetto ben delineato e immagini nitide—alla velocità necessaria. Le velocità di stampa e copia fino a 23 ppm riduce al minimo il tempo d'attesa consentendovi di essere più produttivi. La tecnologia HP Instant-on Technology stampa la prima pagina in meno di 9,5 secondi dalla modalità di risparmio energia, metà del tempo delle stampanti che ne sono sprovviste³. Anche i lavori di copia iniziano in pochi secondi dalla modalità risparmio energia. Con la funzione predefinita di fascicolazione delle copie non occorre ordinare i documenti manualmente.

¹ Funzionalità fax incluse solo nel modello HP LaserJet M1522nf MFP

² Per utilizzare la funzione FaxTel è necessario un ricevitore

³ Gli studi di Quality Logic indicano che il tipico lavoro di stampa varia da tre a cinque pagine

La tecnologia HP Instant-on, che utilizza un procedimento di fusione all'avanguardia, stampa la prima pagina in modalità risparmio energia in tempi rapidissimi.



HP LaserJet M1522n MFP



HP LaserJet M1522nf MFP

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero			
Velocità di stampa	Fino a 23 ppm. Tempo di stampa della prima pagina in b/n: < 9,5 sec La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.			
Processore	450 MHz. Motorola Coldfire® V5e			
Memoria	64 MB			
Stampa	Qualità	REt, HP FastRes, HP TrueRes		
	Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi (output a 1200 dpi effettivi)		
	Linguaggi della stampante	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3		
	Stampa economica	Con la qualità Econo-mode la stampa di testo richiede meno toner, più miniature sullo stesso foglio (risparmio di carta)		
	Caratteri di stampa/font	45 TrueType scalabile, 35 Postscript		
	Ciclo operativo	Fino a 8000 pagine al mese		
	Margini di stampa (mm)	Superiore: 4 mm. Sinistro: 4 mm. Destro: 4 mm. Inferiore: 4 mm		
Fax	Velocità del modem	33,6 Kbps (3 secondi/pagina)		
	Conformità di telecomunicazione	Telecom: ES 203 021, FCC Parte 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Messico), PTC-200 (Nuova Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malesia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Cina)		
	Memoria fax	Fino a 300 pagine (bianco e nero)		
	Risoluzione fax	Standard: 203 x 98 dpi. Fine: 203 x 196 dpi. Superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni)		
	Composizione rapida	12		
Scansione	Tipo	Superficie piana, ADF. Scansione a colori: Sì		
	Risoluzione di scansione	Ottica: Fino a 1200 dpi. Potenziata: Fino a 19200 dpi		
	Profondità in bit	24 bit		
	Livelli scala di grigi	256		
	Versione Twain	Compatibile TWAIN Versione 1.9		
	Area di scansione	Dimensione minima del supporto: Nessuna dim. minima. Dimensione massima del supporto: 21,6 x 29,7 cm		
	Margini per gli elementi digitalizzati	Sinistro: 4 mm. Superiore: 4 mm. Destro: 4 mm. Inferiore: 4 mm		
Copia	Velocità di copia	Fino a 23 cpm (foglio singolo sulla superficie piana, copie multiple, velocità di copia ADF fino a 14,5 cpm)		
	Risoluzione di copia	600 x 600 dpi		
	Copie multiple	Fino a 99		
	Riduzioni/Ingrandimenti	da 25 a 400%		
Gestione dei supporti	Ingresso:	Capacità	Peso	Dimensioni
	Vassoio 1	fogli: 250	da 60 a 163 g/m ²	A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, da 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Vassoio 2	fogli: 10, lucidi: 10, buste: 10	da 60 a 163 g/m ²	A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, da 76 x 127 a 216 x 356 mm
	ADF	fogli: 50	da 60 a 90 g/m ²	
	Uscita:	Fogli: Fino a 125. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 10		
	Stampa fronte/retro:	Manuale (viene fornito il supporto driver)		

Informazioni relative all'ordine

CC372A	HP LaserJet M1522n MFP, cavo/i, cartuccia di stampa HP LaserJet, nero (resa media 1000 pagine standard), Guida introduttiva, pieghevole di supporto, CD contenente il software e la Guida per l'utente in formato elettronico, mascherina del pannello di controllo, software di riconoscimento del testo Readiris PRO, vassoio per supporti di stampa da 250 fogli, supporto ADF
CB534A	HP LaserJet M1522nf MFP Come l'HP LaserJet M1522n MFP con fax a 33,6 Kbps (V.34, Super G3)



Specifiche tecniche

Tipi di supporto	Carta (bond, colorata, pesante, intestata, leggera, comune, prestampata, preforata, riciclata, rough), buste, lucidi, etichette, cartoncino
Interfaccia e connettività	Rete Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed (compatibile le specifiche USB 2.0)
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; Certificato per Windows Vista™; Microsoft® Windows® XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64; XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 o versione successiva; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x o versione successiva; SUSE Linux 6.x o versione successiva; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (solo sistemi SPARC®); AIX 3.2.5 o versione successiva; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Servizi Terminal. I driver più recenti sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Tramite connessione Ethernet 10/100 integrata, supporta soluzioni basate su TCP/IP: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Windows Vista™-64; servizi Novell® NetWare NDPS tramite TCP/IP solo su 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (solo TCP/IP raw) e gateway Novell® LPD; Mac OS 10.3 o versioni successive; tecnologia Bonjour supportata; RED HAT Linux 6.x o versione successiva; SUSE Linux 6.x o versione successiva; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (solo sistemi SPARC®); AIX 3.2.5 o versione successiva; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Servizi Terminal
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: qualsiasi processore Pentium® II o superiore, 64 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB (solo driver di stampa, driver di scansione); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: qualsiasi processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB; Microsoft® Windows® XP-x64: qualsiasi processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB; Windows Vista™-64: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, controllare sul manuale dell'utente lo spazio minimo su disco richiesto, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB; Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, controllare sul manuale dell'utente lo spazio minimo su disco richiesto, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB. Mac OS X v10.3 o versione successiva; Processori G3 (500 MHz), G4, G5 o Intel®, 512 MB di RAM, 100 MB di spazio su disco, porta USB o di rete, unità CD-ROM
Software standard	M1522n MFP: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, driver di scansione TWAIN 1.9 o WIA, software di riconoscimento del testo Readiris PRO (non installato con altro software, richiede installazione a parte), driver di stampa (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP PostScript Livello 3), programma di installazione/disinstallazione, HP Director (Macintosh); M1522nf MFP: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, driver di scansione TWAIN 1.9 o WIA, HP LaserJet Fax, Installazione guidata Fax HP, software di riconoscimento del testo Readiris PRO (non installato con altro software, da installare separatamente), driver stampante (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP PostScript livello 3), programma di installazione/disinstallazione, HP Director (Macintosh); Driver sul Web: M1522n MFP: Programma di installazione, driver di stampa, software HP Scan, HP Toolbox FX per gestione e supporto, software di riconoscimento del testo Readiris PRO, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer; M1522nf MFP: Programma di installazione, driver di stampa, HP Send Fax, software HP Scan, HP Toolbox FX per gestione e supporto, software di riconoscimento del testo Readiris PRO, HP Software Update, Web Jetadmin, Enterprise Installer
Pannello di controllo	M1522n MFP: Display LCD del testo su 2 righe, pulsanti alfanumerici, pulsanti di navigazione più 2 LED (imposta, su, ok, giù, indietro, annulla), pulsanti di copia (avvia copia, riduci/ingrandisci, piùchiaro/più scuro, qualità, numero di copie), 2 pulsanti di scansione (avvia scansione, scansione a.); M1522nf MFP: Display LCD del testo su 2 righe, pulsanti alfanumerici, pulsanti di navigazione più 2 LED (imposta, su, ok, giù, indietro, annulla), pulsanti fax (avvio fax, rubrica, volume, risoluzione, ricomponi, tasti one-touch, mausc), pulsanti copia (avvia copia, riduci/ingrandisci, più chiaro/più scuro, qualità, numero di copie), 2 pulsanti scansione (avvia scansione, scansione a).
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 127 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A; 220 - 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,6 A. Consumo: 410 watt massimo (attiva/stampa), 325 watt massimo (attiva/copia o scansione), 10,5 watt massimo (pronta/inattiva), 0 watt (spenta)
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: 496 x 406 x 402 mm. Imballato: 600 x 500 x 505 mm
Peso	Senza imballaggio: 11 kg. Imballato: 15,6 kg
Gestione della stampante	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, Web server integrato (solo Mac)
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32,5° C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: Da 10 a 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 40° C. Umidità di immagazzinaggio: da 0 a 95% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd 6,5 B(A) (stampa continua a 23 ppm), 6,8 B(A) (copia/stampa ADF a 23 ppm), inudibile (pronta). Pressione sonora: LpAm 52 dB(A) (attiva/stampa), 53,7 B(A) (attiva/copia o scansione), inudibile (pronta)
Certificazioni	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006-Classe B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B 2/ICES-003, Punto 3; GB9254-1998. Certificazioni: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A1.1; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Prodotto Laser/LED di classe 1); GB4943-1995. ENERGY STAR: Si
Garanzia	Garanzia limitata di un anno

Informazioni relative all'ordine

Materiali di consumo

CB436A	Cartuccia di stampa HP LaserJet, nero CB436A con tecnologia Smart Printing 2000 pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752.
---------------	---

Materiali di consumo

CHP110	Carta per ufficio HP, 80 g/m ² , A4, 210 x 297 mm, 500 fogli
CHP210	Carta multiuso per stampanti HP, 80 g/m ² , A4, 210 x 297 mm, 500 fogli
CHP810	Carta riciclata HP, 80 g/m ² , A4, 210 x 297 mm, 500 fogli

Connettività

C6518A	Cavo USB HP, 2 m
C6520A	Cavo USB HP, 3 m

Servizi e supporto

U9811E	HP Care Pack, il giorno successivo onsite, 3 anni
U9809E	HP Care Pack, restituzione ad HP, 3 anni
U9810E	HP Care Pack, sostituzione il giorno successivo, 3 anni
U9813PE	HP Care Pack, postgaranzia il giorno lavorativo successivo onsite, 1 anno
UA152PE	HP Care Pack, postgaranzia restituzione ad HP, 1 anno
U9812PE	HP Care Pack, postgaranzia sostituzione il giorno successivo, 1 anno
UD908E	HP Care Pack, il giorno lavorativo successivo onsite, 2 anni
UD906E	HP Care Pack, restituzione ad HP, 2 anni
UD907E	HP Care Pack, sostituzione il giorno successivo, 2 anni
UF925E	HP Care Pack, il giorno lavorativo successivo onsite, 1 anno

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/it>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori o per omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 11/07 4AA1-6056IIE

