

Stampante HP Designjet serie 110plus



Espandete le capacità di stampa a colori in azienda su un'ampia gamma di supporti di stampa standard e di grande formato, a un prezzo contenuto. La versatile stampante multiformato HP Designjet 110plus risponde con risultati professionali a tutte le esigenze di produzione di documenti.



HP Designjet 110plus



HP Designjet 110plus nr

Stampante a colori di qualità elevata per i professionisti del CAD con budget limitati. La soluzione ideale per geometri, architetti, designer, ingegneri e progettisti di società di costruzioni, che lavorano in piccoli uffici e richiedono la possibilità di stampare su grandi formati, fino all'A1+.

Tutta la versatilità della stampa a colori su un'ampia gamma di supporti di stampa e formati fino all'A1+.

- La pratica gestione dei supporti di stampa mediante tre percorsi di alimentazione indipendenti permette di creare un'ampia varietà di documenti.
- Il vassoio anteriore consente di gestire formati standard e personalizzati fino all'A2+, un percorso frontale di alimentazione manuale supporta formati fino a 625 mm di larghezza e nel percorso di alimentazione manuale posteriore è possibile inserire supporti di stampa spessi fino a 0,4 mm.
- La stampante gestisce grammature fino a 300 g/m², è dotata di alimentatore a rotolo automatico 610 mm¹ ed è compatibile con numerosi tipi di supporti di stampa, come carta patinata, patinata pesante o lucida e supporti per CAD adatti a disegni al tratto e rendering.

Stampante multiformato conveniente da gestire e utilizzare, che consente uno sfruttamento ottimale del budget.

- Eliminazione dei costi di outsourcing per lavori di stampa elaborati o di grande formato occasionali.
- Stampa semplice e conveniente di documenti aziendali di grande formato e disegni al tratto, schemi e rendering per applicazioni CAD.
- Questa stampante a basso costo utilizza quattro cartucce d'inchiostro e testine di stampa separate sostituibili singolarmente, che consentono di risparmiare tempo e denaro.
- Possibilità di controllare la quantità di inchiostro utilizzata selezionando la qualità di stampa ideale per le diverse fasi dei progetti, dalle bozze alle copie finali.
- La modalità veloce consente di risparmiare inchiostro e la modalità migliore di ottenere una copertura d'inchiostro ottimale.

Per ottenere risultati di qualità elevata e sperimentare le prestazioni professionali che contraddistinguono le stampanti HP.

- La cartuccia con inchiostro nero pigmentato HP² garantisce un processo di stampa di precisione e la massima nitidezza delle linee e del testo.
- Inoltre, fornisce risultati duraturi per l'archiviazione di progetti di architettura e plottaggi CAD.
- Risultati uniformi e professionali e immagini di qualità eccellente, grazie agli inchiostri appositamente formulati, alla risoluzione di 1.200 dpi e alla tecnologia multistrato HP, che insieme permettono di ottenere un'ampia gamma cromatica, tonalità continue e sfumature omogenee.
- Stampa fino a 11 pagine al minuto (A4) e fino a 90 secondi per pagina (A1) in modalità veloce.

¹ Standard con la stampante HP Designjet 110plus nr, opzionale con la stampante HP Designjet 110plus.

² Con cartuccia d'inchiostro nero pigmentato e testina di stampa HP 10 (in conformità a ISO 11798).

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di stampa	Stampa a getto termico d'inchiostro HP con tecnologia multistrato HP
Ugelli testina di stampa	304
Numero di inchiostri	4 (ciano, magenta, giallo, nero)
Tipo di inchiostro	Nero: inchiostro pigmentato HP; ciano, magenta, giallo: inchiostro dye HP
Velocità di stampa	11 pagine A4 al minuto o 90 secondi per pagina A1 in modalità veloce Immagine a colori (ISO N5) A1: fino a 14,5 minuti per pagina (modalità normale, carta lucida); fino a 21,5 minuti per pagina (modalità migliore, carta lucida)
Qualità di stampa	1.200 x 600 dpi
Accuratezza del tratto	± 0,2%
Spessore minimo delle linee	0,04 mm
Memoria	64 MB non espandibili
Tipi di supporto	Stampante HP Designjet 110plus: Carta (comune, per getto d'inchiostro, patinata, pesante, semilucida, lucida, per prove, fotografica, per volantini/pieghevoli, naturale da lucidi), traslucido, lucidi A4
Formati dei supporti di stampa	A1, A1+, A2, A2+, A3, A3+, A4, B2, B3, B4, buste Vassoio 1: da 76 x 142 a 458 x 610 mm; alimentazione manuale a fogli singoli: da 110 x 205 a 625 x 1.625 mm; percorso posteriore: da 110 x 205 a 625 x 1.625 mm; alimentatore a rotolo: fino a 610 mm, dal percorso posteriore
Margini di stampa	Rotolo: 5 mm su tutti i lati; foglio: superiore: 5 mm, inferiore: 12 mm, sinistro: 5 mm, destro: 5 mm
Lunghezza massima dei supporti di stampa	Rotolo: Stampante HP Designjet 110plus: 45,7 m con alimentatore a rotolo opzionale; Stampante HP Designjet 110plus nr: 45,7 m Foglio: 1.625 mm
Larghezza massima dei supporti di stampa	625 mm nel percorso frontale di alimentazione manuale
Lunghezza di stampa massima	15,2 m (con alimentatore a rotolo, a seconda delle applicazioni)
Area di stampa massima	615 x 1.608 mm
Gestione dei supporti di stampa	Alimentazione a fogli singoli (vassoio per carta automatico da 150 fogli fino al formato A2+, alimentazione frontale manuale a fogli singoli, percorso posteriore di alimentazione manuale per supporti di stampa di spessore elevato), alimentatore a rotolo con tagliatina automatica (opzionale nel modello HP Designjet 110plus, standard con la stampante HP Designjet 110plus nr)
Spessore dei supporti di stampa	Fino a 0,4 mm nel percorso posteriore
Grammatura dei supporti di stampa	Fino a 300 g/m ² nel percorso posteriore
Interfaccia e connessione	Standard: USB 1.1 (conforme USB 2.0), parallela Centronics IEEE-1284 (conforme ECP), 1 slot EIO, HP Jetdirect 620n per stampante HP Designjet 110plus nr Opzionale: Stampante HP Designjet 110plus: HP Jetdirect 620n, 615n, 680n, 610n, 600n, 380x
Pannello di controllo	2 LED di stato: Accensione, Avvertimento; 3 tasti: Accensione, Annullamento, OK; area display con icone informative
Gestione stampante	Manutenzione sistema HP Designjet
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP; Mac OS 9.2, 10.2, 10.3
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Microsoft® Windows® Server 2003, Mac OS 9.1, OS X v 10.1.5
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 98, Me: Pentium® I, 133 MHz, 48 MB di RAM, 300 MB di spazio libero su disco fisso; Windows NT® 4.0: Pentium II, 300 MHz, 64 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso; Windows 2000, 2003 Server: Pentium II, 300 MHz, 128 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso; Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso Mac OS X v 10.1.5 (i formati carta personalizzati richiedono la versione 10.2 o successive), Mac OS 9 v 9.1; hardware: iMac G3, G4, G5 a doppio processore, iBook, PowerBook, eMac
Requisiti di sistema consigliati	Microsoft® Windows® 98, Me: Pentium® I, 133 MHz, 64 MB di RAM, 320 MB di spazio libero su disco fisso; Windows NT® 4.0: Pentium III, 733 MHz, 128 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso; Windows 2000, 2003 Server: Pentium III, 733 MHz, 256 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso; Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso
Linguaggi stampante	PCL 3-GUI
Driver inclusi	Driver PCL 3-GUI per Windows®, driver per Microsoft® Windows (95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP) incluso supporto per i driver AutoCAD 2000 e AutoCAD 13 - 14, driver USB ed ECP, driver raster per Mac OS (9.x, X.1, X.2, X.3)
Software incluso	Manutenzione sistema HP Designjet
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (± 10%) con autorilevazione, 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 amp massimo Tipo di alimentazione: alimentatore universale integrato Assorbimento: 48 watt
Dimensioni (l x p x h)	Senza imballo: Stampante HP Designjet 110plus: 1.042 x 414 x 220 mm Stampante HP Designjet 110plus nr: 1.042 x 535 x 220 mm; con l'imballo: 1.192 x 545 x 493 mm
Peso	Senza imballo: 22 kg; con l'imballo: 34 kg
Condizioni di funzionamento	Condizioni ambientali: temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 30°C; umidità in funzionamento: dal 20% all'80% di umidità relativa; umidità in funzionamento consigliata: dal 25 al 75% di umidità relativa; temperatura di immagazzinaggio: da 20 a 55°C; umidità di immagazzinaggio: dal 20 all'80% di umidità relativa. Livelli di rumore secondo ISO 9296: potenza sonora: LwAd 6,2 B(A), pressione sonora: LpAm 50 dB(A)
Certificazioni	Conforme ai requisiti per i prodotti ITE Classe B (Classe A se collegati a cavi LAN): Unione Europea (Direttiva EMC), Stati Uniti (normative FCC), Canada (DOC), Australia (ACA), Nuova Zelanda (MoC), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Classe A per Corea (MIC), Taiwan (BSMI), Energy Star®
Garanzia	Garanzia di un anno. Include assistenza telefonica dal lunedì al venerdì in orari d'ufficio e la sostituzione del prodotto sul luogo di installazione. Gli HP care pack consentono l'estensione della garanzia fino a 3 anni.

Informazioni per l'ordine

C7796D Stampante HP Designjet 110plus, cavo di alimentazione, cavo USB, testine di stampa (4), cartucce d'inchiostro (4), vassoio per carta formato A2+, CD di installazione software per Windows®, CD contenente i driver per Mac, CD con documentazione utente, poster d'installazione, guida rapida, guida ai servizi di assistenza clienti

C7796E Stampante HP Designjet 110plus nr, come sopra, più alimentatore a rotolo automatico e scheda LAN HP Jetdirect 620n

Accessori

Q1246A Piedistallo e vassoio di raccolta per stampanti HP Designjet serie 110plus

Q1247A Alimentatore automatico a rotolo per stampanti HP Designjet 110plus

Q1264A Perno supplementare per supporti in rotolo per stampanti HP Designjet serie 110plus

Supporti di stampa

Q1961A Carta patinata HP 90 g/m² A2+ (458 mm x 610 mm)

Q1962A Carta patinata HP 90 g/m² A1+ (610 mm x 914 mm)

Q1445A Carta per getto d'inchiostro HP Bright White 90 g/m² A1 (594 mm x 45,7 m)

C6035A Carta per getto d'inchiostro HP Bright White 90 g/m² (610 mm x 45,7 m)

Q1442A Carta patinata HP 90 g/m² A1 (594 mm x 45,7 m)

Q1404A Carta patinata HP - universale 95 g/m² (610 mm x 45,7 m)

Q7897A Carta patinata HP 90 g/m² (458 mm x 45,7 m)

C3869A Carta naturale da lucidi HP 90 g/m² (610 mm x 45,7 m)

51642A Pellicola opaca HP 160 g/m² (610 mm x 38,1 m)

Q1420A Carta fotografica semi-lucida HP Semi-Gloss Photo Paper - universale 190g/m² (610 mm x 30,5 m)

Q1426A Carta fotografica extra-lucida HP High-Gloss Photo Paper - universale 190 g/m² (610 mm x 30,5 m)

Q1967A Carta opaca HP per prove 146 g/m² A3+ (330 mm x 483 mm)

C7884A Carta semi-lucida HP per prove 150 g/m² A3+ (330 mm x 483 mm)

Cartucce d'inchiostro

C4810A Testina di stampa HP 11, nero

C4811A Testina di stampa HP 11, ciano

C4812A Testina di stampa HP 11, magenta

C4813A Testina di stampa HP 11, giallo

C4844AE Cartuccia d'inchiostro HP 10, nero (69 ml)

C4836AE Cartuccia d'inchiostro HP 11, ciano (28 ml)

C4837AE Cartuccia d'inchiostro HP 11, magenta (28 ml)

C4838AE Cartuccia d'inchiostro HP 11, giallo (28 ml)

Connessione

J7934A Scheda LAN HP Jetdirect 620n per stampanti HP Designjet 110plus

Servizio assistenza clienti

U3477A/E HP care pack - intervento sul luogo d'installazione il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 3 anni

U4662PA/PE HP care pack: intervento sul luogo d'installazione il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 1 anno di assistenza successivo alla garanzia

www.hp.com www.hp.com/it www.hp.com/go/designjet



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori od omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

Published in EMEA 04/05 5983-0296ITE

