

# Stampante HP Designjet serie 130



Esprimete tutta la vostra creatività e rappresentate le vostre idee con colori realistici e immagini di qualità fotografica, che resistono allo sbiadimento più a lungo rispetto alle foto sviluppate con i procedimenti tradizionali<sup>1</sup>. Nessuna limitazione: la stampante supporta tutti i formati, fino all'A1+.

**Ideale per i designer grafici che devono poter contare su una straordinaria qualità delle immagini e fedeltà dei colori per stampare composite, layout, mock-up e bozze di lavoro. I fotografi professionisti possono realizzare stampe brillanti di qualità fotografica che resistono allo sbiadimento più a lungo rispetto alle foto stampate con i procedimenti tradizionali, mentre gli esperti di pre stampa possono produrre bozze di lavoro con colori stabili in meno di un'ora.**



HP Designjet 130

**Stupite ogni volta i vostri clienti con un'eccezionale qualità fotografica e colori omogenei che durano nel tempo.**

- La speciale formulazione degli inchiostri dye HP consente di ottenere immagini durature.
- La stampante produce immagini di grande effetto con risoluzione fino a 2.400 dpi e microscopiche gocce d'inchiostro da 4 picolitri che garantiscono colori naturali e brillanti, dettagli realistici, contrasto elevato e sfumature omogenee.
- Se utilizzata con carta fotografica e per prove HP premium plus photo and proofing paper, lucida, offre risultati eccellenti, con un'ottima profondità colore, minima visibilità dei punti e lucentezza uniforme.
- Tecnologia di rilevamento del colore con sensore interno HP per una riproduzione uniforme dei colori in tutte le stampe.



HP Designjet 130nr<sup>2</sup>

**Per lavorare in tutti i formati desiderati, dalle cartoline ai poster.**

- Massima flessibilità, grazie all'ampia gamma di formati e grammature supportati: il vassoio per carta standard può contenere fino a 100 fogli (fino al formato A2+).
- Lo slot di bypass frontale accetta fogli singoli formato A1+ fino a 625 mm di larghezza, mentre quello posteriore consente di utilizzare i supporti di stampa HP più pesanti e rigidi, con grammature fino a 300 g/m<sup>2</sup>.
- Con l'alimentatore a rotolo automatico<sup>2</sup> è possibile stampare su supporti di stampa fino a 610 mm di larghezza e 15,24 m di lunghezza.



HP Designjet 130gp<sup>2</sup>

**Dedicatevi al lavoro creativo mentre la stampante vi consente di risparmiare tempo e denaro nella riproduzione delle stampe.**

- Risultati veloci e di qualità elevata con velocità fino a 4 mpp per la stampa in formato A3 e in modalità normale.
- Utilizzo ottimizzato dell'inchiostro grazie al sistema modulare di rilascio dell'inchiostro.
- Facile controllo del livello di fedeltà dei colori in tutto il flusso di lavoro, con driver ottimizzati compatibili con Apple ColorSync e che supportano i profili ICC RGB per applicazioni Mac e Windows®.
- Gestione ottimizzata del colore e maggiore accuratezza con il software RIP HP opzionale che fornisce calibrazione PANTONE® automatica, CMYKplus ed emulazione della stampa offset.

<sup>1</sup> Fino a 73 anni, sulla base dei test condotti da Wilhelm Imaging Research, Inc., con cartucce a getto d'inchiostro HP n. 85 e carta fotografica e per prove HP premium plus photo and proofing paper, lucida

<sup>2</sup> Piedistallo e raccogliitore supporti disponibili come accessori

## Caratteristiche tecniche

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Tecnologia di stampa</b>                                    | Stampa a getto termico d'inchiostro HP   |   |  |
| <b>Ugelli testina di stampa</b>                                | 304  |   |  |
| <b>Velocità di stampa</b>                                      | <b>Tipo documento</b><br>Grafica a colori A3<br>Grafica a colori A1  | <b>Normale</b><br>Supporti di stampa lucidi: 4 min. per pagina<br>Supporti di stampa lucidi: 12 min. per pagina | <b>Migliore</b><br>Supporti di stampa lucidi: 6 min. per pagina<br>Supporti di stampa lucidi: 17 min. per pagina |
| <b>Risoluzione massima</b>                                     | A colori: 2.400 x 1.200 dpi  |   |  |
| <b>Accuratezza del tratto</b>                                  | ± 0,2%   |   |  |
| <b>Spessore minimo delle linee</b>                             | 0,04 mm  |   |  |
| <b>Memoria</b>   | 64 MB, non espandibili   |   |  |
| <b>Linguaggi stampante</b>                                     | PCL 3-GUI RGB Contone a 24 bit<br><b>Opzionale:</b> Adobe® PostScript® 3™ tramite software RIP   |   |  |
| <b>Formati dei supporti di stampa</b>                          | Standard: A1, A1+, A2, A2+, A3, A4, B2, B3, B4, buste, striscioni<br>Personalizzato: Stampante HP Designjet 130: Fogli: da 76 x 142 a 625 x 1.625 mm, Stampante HP Designjet 130nr/gp: Fogli: da 76 x 142 a 625 x 1.625 mm; alimentatore a rotolo (larghezza): 610 mm  |   |  |
| <b>Lunghezza massima dei supporti di stampa</b>                | Rotolo: Stampante HP Designjet 130nr/gp: 15,24 m (a seconda dell'applicazione); Foglio: 1.625 mm   |   |  |
| <b>Larghezza massima dei supporti di stampa</b>                | 625 mm   |   |  |
| <b>Tipi di supporto</b>  | Carta fotografica HP premium plus photo and proofing paper, lucida e altri supporti di stampa HP, carta per prove lucida, semilucida e opaca, carta comune, carta per getto d'inchiostro, patinata, patinata pesante.  |   |  |
| <b>Margini di stampa</b>                                       | Rotolo: 5 mm; Foglio: Superiore: 5 mm, inferiore: 12 mm, sinistro: 5 mm, destro: 5 mm  |   |  |
| <b>Lunghezza di stampa massima</b>                             | 15,2 m (a seconda dell'applicazione)   |   |  |
| <b>Vassoi per carta</b>  | 1 (formato A2+)  |   |  |
| <b>Gestione dei supporti di stampa, rifinitura documenti</b>   | Stampante HP Designjet 130: Alimentazione a fogli singoli (vassoio per carta, alimentazione manuale a fogli singoli, percorso posteriore), alimentatore automatico a rotolo opzionale, taglierina automatica<br>Stampante HP Designjet 130nr/gp: Alimentazione a fogli singoli (vassoio per carta, alimentazione manuale a fogli singoli, percorso posteriore), alimentatore automatico a rotolo, taglierina automatica  |   |  |
| <b>Driver inclusi</b>  | Driver per Mac OS (9.x, X.1, X.2, X.3), driver Windows® PCL 3-GUI, (Microsoft® Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP) incluso il supporto per AutoCAD 2000  |   |  |
| <b>Interfaccia e connessione</b>                               | Stampante HP Designjet 130: USB 1.1 (conforme USB 2.0), parallela Centronics IEEE1284 (conforme ECP), 1 slot EIO<br>Stampante HP Designjet 130nr/gp: modello base più scheda LAN HP Jetdirect 615n<br><b>Opzionale:</b> Stampante HP Designjet 130: HP Jetdirect 615n, 680n, 610n, 600n, 175x, 310x, 380x<br>Stampante HP Designjet 130nr/gp: HP Jetdirect 615n, 680n, 175x, 310x, 380x  |   |  |
| <b>Compatibilità con i sistemi operativi</b>                   | Mac (OS 9.1, 9.2, X.2, X.3), Microsoft® Windows® (NT 4.0 Server, 2000 Server, XP)<br>Informazioni aggiornate sugli upgrade dei driver sono disponibili all'indirizzo <a href="http://www.designjet.hp.com">www.designjet.hp.com</a>  |   |  |
| <b>Requisiti minimi di sistema</b>                             | Doppio processore iMac G3, G4, G5, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB di RAM, 100 MB di spazio libero su disco fisso<br>Microsoft® Windows® (95, 98): Pentium® I, 133 MHz, 128 MB di RAM, 300 MB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows NT®: Pentium II, 300 MHz, 128 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows (2000, 2003): Pentium II, 300 MHz, 128 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 256 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso            |   |  |
| <b>Requisiti di sistema consigliati</b>                        | Doppio processore iMac G3, G4, G5, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS X), 512 MB di RAM, 100 MB di spazio libero su disco fisso<br>Microsoft® Windows® (95, Me): Pentium® II, 300 MHz, 128 MB di RAM, 1 GB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows NT®: Pentium III, 733 MHz, 128 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows 2000: Pentium III, 733 MHz, 256 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso<br>Doppio PowerPC G4 a 1 GHz, 512 MB di RAM |   |  |
| <b>Software incluso</b>  | Driver HP Designjet per Windows® e Macintosh   |   |  |
| <b>Pannello di controllo</b>                                   | 2 LED di stato: alimentazione, avvertimento; 3 tasti: accensione, annullamento, OK; display con icone informative  |   |  |
| <b>Requisiti di alimentazione</b>                              | Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (± 10%) con autorilevazione, 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 amp massimo  |   |  |
| <b>Alimentatore</b>  | Tipo: Alimentatore universale incorporato  |   |  |
| <b>Assorbimento</b>  | Massimo 65 watt  |   |  |
| <b>Dimensioni (l x p x h)</b><br>(senza imballo/con l'imballo) | Stampante HP Designjet 130: 1.050 x 415 x 220 mm/1.192 x 545 x 495 mm<br>Stampante HP Designjet 130nr/gp: 1.050 x 535 x 220 mm/1.192 x 545 x 495 mm  |   |  |
| <b>Peso</b> (senza imballo/con l'imballo)                      | Stampante HP Designjet 130: 22 kg/33,8 kg, Stampante HP Designjet 130nr/gp: 23 kg/36,8 kg  |   |  |
| <b>Condizioni di funzionamento</b>                             | Condizioni ambientali: Temperatura di funzionamento: da 5 a 40°C, temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 30°C, umidità in funzionamento: dal 20 all'80% di umidità relativa, umidità in funzionamento consigliata: dal 25 al 75% di umidità relativa, temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 55°C. Livello di rumore conforme ISO 9296: potenza sonora: LwAd 6,2 B(A), pressione sonora: LpAm 50 dB(A)  |   |  |
| <b>Certificazioni</b>  | Certificazioni di sicurezza: Conforme IEC 950, conforme alla direttiva dell'UE sulle basse tensioni e EN 60950, certificazione CSA per Stati Uniti e Canada, Messico NOM-1-NYCE, Argentina IRAM, Cina CCC, Singapore PSB, Russia VNIIS, Polonia ELTEST, Corea KTL. Certificazioni EMC: Conformità per i prodotti di Classe B, Classe A se connessi a reti LAN, Unione Europea (Direttiva EMC), Stati Uniti (normative FCC), Canada (DoC), Australia (ACA), Nuova Zelanda (MoC), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Classe A per Corea (MIC), Taiwan (BSMI). Energy Star®                     |   |  |
| <b>Garanzia</b>  | Garanzia di un anno. Includi assistenza telefonica dal lunedì al venerdì in orari d'ufficio e la sostituzione del prodotto sul luogo di installazione. Gli HP Care Pack consentono l'estensione della garanzia fino a 3 anni.  |   |  |

## Informazioni per l'ordine

|               |   |
|---------------|---|
| <b>C7791C</b> | Stampante HP Designjet 130, cavo di alimentazione, cavo USB, testine di stampa (6), cartucce d'inchiostro (6), vassoio di alimentazione/raccolta, Macroinstaller, CD-ROM con documentazione per l'utente, poster d'installazione, guida rapida all'installazione, campioni di supporti di stampa, documento del servizio Assistenza Clienti |
| <b>C7791D</b> | Stampante HP Designjet 130nr, come C7791C, più: scheda LAN HP Jetdirect 615n, alimentatore automatico a rotolo  |
| <b>C7791E</b> | Stampante HP Designjet 130gp, come C7791D, più: Eye One Display di GretagMacbeth con sistema di calibrazione monitor  |

### Gestione della carta

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Q1247A</b> | Alimentatore automatico a rotolo HP Designjet serie 130                |
| <b>Q1264A</b> | Perno per stampanti HP Designjet serie 130                             |
| <b>Q1246A</b> | Piedistallo e vassoio di raccolta per stampanti HP Designjet serie 130 |

### Supporti di stampa per grandi formati

|               |  |
|---------------|--|
| <b>C7884A</b> | Carta semi-lucida HP per prove (fogli 330 mm x 483 mm)   |
| <b>Q5486A</b> | Carta fotografica e per prove HP premium plus photo and proofing paper, lucida A3+ (330 mm x 483 mm) |
| <b>Q5487A</b> | Carta fotografica e per prove HP premium plus photo and proofing paper, lucida A2+ (457 mm x 610 mm) |
| <b>Q5488A</b> | Carta fotografica e per prove HP premium plus photo and proofing paper, lucida (rotolo da 610 mm)    |
| <b>Q5489A</b> | Carta fotografica HP premium plus photo paper, satinata A3+ (330 mm x 483 mm)                        |
| <b>Q5490A</b> | Carta fotografica HP premium plus photo paper, satinata A2+ (457 mm x 610 mm)                        |
| <b>Q5491A</b> | Carta fotografica HP premium plus photo paper, satinata (rotolo da 610 mm)                           |
| <b>Q5492A</b> | Carta fotografica HP opaca A3+ (330 mm x 483 mm)   |

### Software

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Q5672A</b> | RIP Software HP per HP Designjet serie 130 (Win e Mac)         |
| <b>Q6643A</b> | RIP Software Best Designer Edition 4.0 per HP (XL - Win e Mac) |

### Servizio assistenza clienti

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>U3477A/E</b>   | HP Care Pack - intervento sul luogo d'installazione il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 3 anni                                     |
| <b>U4662PA/PE</b> | HP Care Pack, assistenza successiva alla garanzia, intervento sul luogo d'installazione il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 1 anno |

Per l'elenco completo dei supporti di stampa e dei numeri di catalogo, visitare il sito Web HP all'indirizzo [www.hp.com/go/designjet](http://www.hp.com/go/designjet) e selezionare "Supporti di stampa"

[www.hp.com](http://www.hp.com)  
[www.hp.com/it](http://www.hp.com/it)  
[www.hp.com/go/designjet](http://www.hp.com/go/designjet)

# www.copisistem.com



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsiasi responsabilità per errori od omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

Published in EMEA 09/04 5982-6658ITE

