



Sviluppate la produttività del vostro gruppo di lavoro con la stampante HP LaserJet serie P2050. Create documenti di elevata qualità con 1200 dpi, con velocità fino a 33 ppm. Le caratteristiche prestazionali comprendono memoria espandibile, stampa fronte/retro automatica e connettività Gigabit.



Stampante HP LaserJet P2055d



Stampante HP LaserJet P2055dn

**Ideale per piccoli gruppi di lavoro di 1-3 utenti (P2055d) e 1-8 utenti (P2055dn) nelle PMI e in ambienti aziendali di più grandi dimensioni in cui occorre una stampante b/n veloce, affidabile e dal minimo ingombro per realizzare facilmente documenti aziendali di elevata qualità.**

**Più operazioni completate in minor tempo con questa HP LaserJet in monocromia dalle elevate prestazioni.**

Velocità di stampa fino a 33 ppm A4 e stampa rapida della prima pagina dalla modalità di risparmio energetico senza tempi d'attesa con la tecnologia Instant-on. Risparmio di tempo e carta con la pratica stampa fronte/retro automatica<sup>1</sup>. Elaborazione rapida e accurata di complessi lavori di stampa con un processore a 600 MHz e memoria espandibile. Condivisione affidabile e utilizzo efficiente delle risorse di stampa con connessioni ad elevata velocità tramite la connettività di rete integrata Gigabit<sup>2</sup>. Facilità di connessione della stampante al computer tramite la porta Hi-Speed USB 2.0.

**Grandi soddisfazioni e stampe di qualità professionale con questa stampante compatta.**

Qualità professionale con risoluzione a 1200 dpi effettivi per stampare sempre testo nitido, linee sottili e immagini precise. I vassoi regolabili facilitano la stampa di una varietà di documenti in bianco e nero in tutti i formati, dall'A6 all'A4 (da tutti i vassoi). Più spazio libero sulla scrivania e pratico accesso alla stampante grazie al suo design sottile e compatto. La cartuccia di stampa per HP LaserJet All-in-one è progettata secondo criteri di semplicità e per offrire sempre grandi risultati.

**Facilità di installazione, uso e manutenzione caratterizzano questa stampante.**

La navigazione è intuitiva con il pannello di controllo LCD. Meno interruzioni con un vassoio di alimentazione da 250 fogli, un vassoio multifunzione da 50 fogli e un vassoio da 500 fogli opzionale. Ordinazione dei materiali di consumo con HP SureSupply<sup>3</sup>. HP Web Jetadmin consente di accedere allo stato della stampante, agli avvisi, alle impostazioni di configurazione e ad altro ancora. Il driver di stampa universale HP migliora la facilità d'uso e la produttività. L'intelligenza interattiva integrata nella cartuccia di stampa HP genera avvisi quando i materiali di consumo si stanno esaurendo, facilitandone la gestione.

<sup>1</sup> Stampa fronte/retro automatica standard su tutti i modelli

<sup>2</sup> Con il modello P2055dn

<sup>3</sup> Caratteristiche e disponibilità variano in base al paese  
Per informazioni, visitare [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply)

## Specifiche tecniche

<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser		
<b>Velocità di stampa</b>	A4 nero: Fino a 33 ppm Prima pagina uscita nero: < 8,0 secondi (da "pronta") La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.		
<b>Processore</b>	600 MHz, CPU dual-issue Feroceon ARM		
<b>Memoria</b>	<b>P2055d:</b> 64 MB; <b>P2055dn:</b> 128 MB; <b>P2055d:</b> Espandibile fino a 320 MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin disponibile; <b>P2055dn:</b> Espandibile fino a 384 MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin disponibile;		
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi		
<b>Qualità di stampa</b>	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200		
<b>Linguaggi della stampante</b>	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3 con commutazione automatica di linguaggio		
<b>Stampa economica</b>	Economode (risparmio toner), stampa fronte/retro automatica (risparmio carta)		
<b>Caratteri di stampa/font</b>	45 font scalabili TrueType e 35 Postscript		
<b>Ciclo operativo (mensile, A4)</b>	Fino a 50000 pagine		
<b>Volume mensile di pagine stampate consigliato</b>	da 750 a 3000		
<b>Margini di stampa</b>	superiore: 4 mm, sinistro: 4 mm, destro: 4 mm, inferiore: 4 mm		
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Ingresso</b>	<b>Capacità</b>	<b>Peso</b>
	Vassoio 1	fogli: 50, buste: 5, lucidi: 75	Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (percorso diretto della carta per supporti di stampa speciali)
	Vassoio 2	fogli: 250	Da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (con il vassoio di raccolta standard)
	Vassoio 3 (Opzionale)	fogli: 500	Da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (con il vassoio di raccolta standard)
	<b>Uscita:</b>	Fogli: Fino a 150. Buste: Fino a 5. Lucidi per proiezioni: Fino a 75	
	<b>Stampa fronte/retro:</b>	Automatica (standard), A4, da 60 a 105g/m <sup>2</sup>	
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (normale, leggera, pesante, comune, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, supporto pesante		
<b>Interfaccia e connettività</b>	<b>P2055d:</b> Hi-Speed USB 2.0; <b>P2055dn:</b> Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX;		
<b>Compatibilità con i sistemi operativi</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; UNIX®; Linux Opzionale: Microsoft® Windows® 2000 (solo driver), XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (solo driver), Server 2003; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; UNIX; Linux, Le versioni aggiornate di driver e software sono scaricabili dal sito Web dell'Assistenza HP LaserJet <a href="http://www.hp.com/support/lip2050series">http://www.hp.com/support/lip2050series</a>		
<b>Compatibilità con i sistemi operativi di rete</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64 bit, XP 64 bit; Windows Vista®, 64 bit (per Microsoft® IPv6 supportato solo su Windows Vista®); Apple OS X v10.2 e versioni successive; RED HAT Linux 7.x e versioni successive; SUSE Linux 8.x e versioni successive; Citrix® MetaFrame® Server, Opzionale: Microsoft® Windows® 2000 (solo driver), XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (solo driver), Server 2003; Windows Vista®, x64 (solo driver); Novell®; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux; Unix®		
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Microsoft® Windows® 2000 (solo driver), XP Home, XP Professional, Server 2003: 512 MB di RAM; 350 MB di spazio libero su disco; Windows Vista®, 32/64: 512 MB di RAM, 350 MB di spazio libero su disco, unità CD-ROM, porta USB, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; 256 MB di RAM, 150 MB di spazio libero su disco, unità CD-ROM, porta USB		
<b>Software</b>	Software di stampa HP su CD-ROM: programma di installazione/disinstallazione, driver (HP PCL 6), HP Toolbox per stato di diagnostica e configurazione, HP Embedded Web Server, guida, documentazione		
<b>Pannello di controllo</b>	Display LCD monocromatico a 16 caratteri su 2 righe sul pannello frontale, 5 tasti (Freccia su, Freccia giù, Seleziona, Invio, Annulla); 2 LED (Attenzione, Pronta)		
<b>Gestione della stampante</b>	HP Toolbox, HP Embedded Web Server, driver di stampa		
<b>Alimentazione</b>	Requisiti: Tensione in entrata da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz). Consumo: 570 watt (attiva/stampa), 8 watt (pronta/inattiva), 0,4 watt (spenta); TEC (Typical Electricity Consumption): 2,233 kWh/settimana		
<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	Senza imballaggio: 365 x 368 x 268 mm Imballato: 481 x 330 x 465 mm		
<b>Peso</b>	Senza imballaggio: 10,7 kg Imballato: 13,1 kg		
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 17,5 a 25 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da -20 a 60 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora : LwAd 6,8 B(A) (attiva/stampa), impercettibile (pronta). Pressione sonora: LpAm 55 dB(A) (attiva/stampa), impercettibile (pronta)		
<b>Certificazioni del prodotto</b>	Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, certificazione UL/cUL (US/Canada), GS license (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/dispositivo LED Classe 1) GB4943-2001, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con marcatura CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi		
<b>Gestione della sicurezza</b>	Firewall, lista di controllo degli accessi, EWS con protezione password, SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), supporto certificati, autenticazione 802.1X (EAP-TLS, PEAP)		
<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata un anno, restituzione a un centro di assistenza autorizzato, garanzia hardware limitata. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.		

## Informazioni relative all'ordine

<b>CE457A</b>	Stampante HP LaserJet P2055d, cartuccia di stampa preinstallata HP LaserJet (CE505A) con resa massima di 2300 pagine (secondo ISO/IEC 19752), Guida introduttiva, CD (manuale utente, software di stampa), cavo di alimentazione
<b>CE459A</b>	Stampante HP LaserJet P2055dn Come CE457A più connettività di rete integrata HP Jetdirect Gigabit Ethernet
<b>Accessori</b>	
<b>CE464A</b>	Vassoio per carta da 500 fogli per stampanti HP LaserJet
<b>Materiali di consumo</b>	
<b>CE505A</b>	Cartuccia di stampa HP LaserJet CE505A, nero Resa media della cartuccia 2.300 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*
<b>CE505X</b>	Cartuccia di stampa HP LaserJet CE505X, nero Resa media della cartuccia 6.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*
<b>Connettività</b>	
<b>Q6264A</b>	Cavo USB 2.0 ad alta velocità HP (1,8 m)
<b>Q6275A</b>	Scheda stampante di rete USB HP
<b>J7988G</b>	Server di stampa HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6
<b>J7942G</b>	Server di stampa HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet
<b>J7951G</b>	Server di stampa wireless HP Jetdirect ew2400 802.11g
<b>Memoria</b>	
<b>CB420A</b>	DIMM HP DDR2 a 144 pin da 32 MB
<b>CB421A</b>	DIMM HP DDR2 a 144 pin da 64 MB
<b>CB422A</b>	DIMM HP DDR2 a 144 pin da 128 MB
<b>CB423A</b>	DIMM HP DDR2 a 144 pin da 256 MB
<b>Servizi &amp; supporto</b>	
<b>UK923E</b>	HP Care Pack, restituzione con formula RTB, 2 anni
<b>UK924E</b>	HP Care Pack, restituzione con formula RTB, 3 anni
<b>UK928E</b>	HP Care Pack, sostituzione il giorno lavorativo successivo, 2 anni
<b>UK929E</b>	HP Care Pack, sostituzione il giorno lavorativo successivo, 3 anni
<b>UK931E</b>	HP Care Pack, supporto hardware onsite il giorno lavorativo successivo, 2 anni
<b>UK932E</b>	HP Care Pack, supporto hardware onsite il giorno lavorativo successivo, 3 anni
<b>UK933PE</b>	HP Care Pack, post garanzia, restituzione con formula RTB, 1 anno
<b>UK935PE</b>	HP Care Pack, post garanzia, sostituzione il giorno lavorativo successivo, 1 anno
<b>UK936PE</b>	HP Care Pack, post garanzia, supporto hardware onsite il giorno lavorativo successivo, 1 anno

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 11/08 4AA2-1750ITE

