

Stampante laser a colori **CLP-620ND**

- Velocità (B/N e a colori): 20 ppm in A4
- Risoluzione: fino a 9.600 x 600 dpi effettivi
- Duplex: integrato
- Emulazione: PCL5c, PCL6, SPL-C

Consigliata per:
900 stampe/mese

Stampante laser a colori **CLP-670ND**

- Velocità (B/N e a colori): 24 ppm in A4
- Risoluzione: fino a 9.600 x 600 dpi effettivi
- Duplex: integrato
- Emulazione: PS3, PCL5c, PCL6

Consigliata per:
1.200 stampe/mese

Stampante laser a colori **Samsung CLP-620ND/CLP-670ND**



Stampante laser a colori

Samsung CLP-620ND/CLP-670ND



Prestazioni eccezionali



Con una velocità di stampa fino a 24 ppm e un tempo di attesa per l'uscita della prima pagina inferiore a 14 secondi*, le stampanti laser a colori CLP-620ND e CLP-670ND sono state progettate per soddisfare anche gli utenti più esigenti in termini di tempi e qualità di stampa.

*La velocità di uscita della prima pagina si riferisce alla CLP-670ND



Massima risoluzione

Grazie alla risoluzione di 9600x600 dpi le stampanti laser a colori Samsung CLP-620 e CLP-670ND assicurano qualità di stampa e resa del colore eccellenti, in qualsiasi ambito di applicazione.

Gestione carta



Samsung CLP-620ND e CLP-670ND, dotate di cassetto da 250 fogli e di vassoio multiuso da 100 fogli, permettono di lavorare in modo rapido ed efficiente. Sono inoltre compatibili con tutti i formati di carta attualmente diffusi sul mercato.



Modalità risparmio energetico

La modalità risparmio energetico (Power Save Mode) permette di ridurre sensibilmente i costi di stampa e la temperatura della macchina, assicurando una maggiore durata nel tempo e ridotti interventi di manutenzione.

Specifiche	CLP-620ND	CLP-670ND
Velocità (Mono)	Fino a 20ppm in A4 (21ppm per formato Lettera)	Fino a 24ppm in A4 (25ppm per formato Lettera)
Velocità (Colore)	Fino a 20ppm in A4 (21ppm per formato Lettera)	Fino a 24ppm in A4 (25ppm per formato Lettera)
Tempo di uscita prima pagina (Mono)	20 secondi (da modalità Ready)	13 secondi (da modalità Ready)
Tempo di uscita prima pagina (Colore)	20 secondi (da modalità Ready)	13 secondi (da modalità Ready)
Risoluzione	Risoluzione massima 9.600 x 600 dpi effettivi	Risoluzione massima 9.600 x 600 dpi effettivi
Emulazione	PCL5c, PCL 6, SPL-C	PostScript3, PCL6
Duplex	Integrato	Integrato
Gestione carta		
Ingresso carta	Cassetto 250 fogli @ 80g/m ² , vassoio multiuso 100 fogli @ 80g/m ²	Cassetto 250 fogli @ 80g/m ² , vassoio multiuso 100 fogli @ 80g/m ²
Uscita carta	200 fogli @ 80g/m ²	250 fogli @ 80g/m ²
Formati carta	Vassoio standard: 105-148 mm ~ 216 x 356 mm; vassoio multiuso: 98 x 148 mm ~ 216 x 356 mm; Vassoio opzionale: 176-250 mm ~ 216 x 356 mm	
Tipi di carta	Carta comune, carta spessa, carta più spessa, carta extra-spessa, carta sottile, carta cotone, carta per archiviazione, carta bond, cartoncino, etichette, carta prestampata, carta colorata, buste, carta riciclata, lucidi, carta lucida 111-130g, carta lucida 131-175g, carta lucida 176-220g	
Generale		
Processore	360 MHz	700MHz
Memoria	256 MB (Max. 512 MB)	256 MB (Max. 768 MB)
Compatibilità di sistema	Windows 2000/XP/2003/Vista (include 64 bit)/Windows 7, Windows server 2008 R2; vari sistemi operativi Linux, tra cui Red Hat 8.0-9.0, Mandrake 9.2-10.1, SuSE 8.2-9.2 e Fedora Core 1-4; Mac OS X 10.3-10.6; Citrix Presentation Server, Windows Terminal Services	
Interfaccia	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
Rumorosità	Meno di 51 dBA (Stampa B/N e colori) Meno di 35 dBA (Standby)	Meno di 52 dBA (Stampa B/N e colori) Meno di 35 dBA (Standby)
Consumo	Meno di 20W (Ready); meno di 560W (medio)	Meno di 22 W (Ready); meno di 560 W (medio)
Carico di lavoro mensile	65.000 pagine	80.000 pagine
Dimensioni (LxPxA)	441.5 x 431 x 425 mm	441.5 x 431 x 425 mm
Peso	27 kg	27 kg (59.52 lbs)
Consumabili		
Cartuccia toner nero	Resa media cartuccia standard: 2.500 pagine (CLT-K5082S); resa cartuccia ad alta capacità: 5.000 pagine (CLT-K5082L), (con cartuccia toner standard da 2.500 pagine). Valori dichiarati secondo le specifiche ISO/IEC 19798.	
Cartuccia toner giallo/magenta/ciano	Resa media cartuccia standard: 2.000 pagine (CLT-C5082S, CLT-M5082S, CLT-Y5082S); resa cartuccia ad alta capacità: 4.000 pagine (CLT-C5082L, CLT-M5082L, CLT-Y5082L) (con cartuccia toner standard da 2.000 pagine). Valori dichiarati secondo le specifiche ISO/IEC 19798.	
Imaging Unit	-	
Cinghia di trasferimento	CLT-T508	
Contentore toner di scarto	-	
Opzioni	128MB Memoria : CLP-MEM201 256MB Memoria : CLP-MEM202 Secondo cassetto : CLP-S670A	128MB Memoria : ML-MEM150, 256MB Memoria : ML-MEM160 512MB Memoria : ML-MEM170 Secondo cassetto : CLP-S670A

* Durate definite sulla base dello standard ISO/IEC 19798.
Le informazioni tecniche contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Marzo 2010.

Accessori opzionali CLP-620ND:

- Cinghia di trasferimento
CLT-T508
- Espansione di memoria 128MB
CLP-MEM201
- Espansione di memoria 256MB
CLP-MEM202
- Cassetto opzionale da 500 fogli
CLP-S670A

Accessori opzionali CLP-670ND:

- Cinghia di trasferimento
CLT-T508
- Espansione di memoria 128MB
ML-MEM150
- Espansione di memoria 256MB
ML-MEM160
- Espansione di memoria 512MB
ML-MEM170
- Cassetto opzionale da 500 fogli
CLP-S670A

Consumabili:

- Cartuccia toner nero**
(Alta durata: 5.000* pagine; durata standard: 2.500* pagine)
CLT-K5082S / CLT-K5082L
- Cartuccia toner giallo/magenta/ciano**
(Alta durata: 4.000* pagine; durata standard: 2.000* pagine)
CLT-Y5082S / CLT-Y5082L
CLT-M5082S / CLT-M5082L
CLT-C5082S / CLT-C5082L



Stampare,
Copiare, Scansire?

Facile come fare

800 s a m s u n g
7 2 6 7 8 6 4

Per maggiori informazioni www.samsung.it
o visita il sito Samsung B2B: <http://itpartner.samsung.it>

